



— YA DISPONIBLE CON MAYOR EFICIENCIA —

EL NUEVO SPLIT PARED 21 SEER

DISEÑO ELEGANTE



SPLIT PARED INVERTER

Frío Solo



Diseño
curvo



Mantenimiento
del serpentín



Re-arranque
automático



Filtro
Photo Catalyst



Opción de
Encendido
y Apagado



Control estable
de temperatura
mejorado



Compatible
con señal
Wi-Fi

Split Pared Inverter R410A



Frío Solo

Evaporadora	Evaporadora			LI012CI-210P432	LI018CI-210P432	LI024CI-210P432
	Condensadora			LI012CO-210P432	LI018CO-210P432	LI024CO-210P432
	Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	12000	18000	24000
	Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	208-230/60/1		
	Máx. Corriente		A	6.60	10.5	12.50
	Motor de Ventilador	Entrada de poder	W	20	60	30
		Condensador	uF	1.5	-	3
		Velocidad RPM	r/min.	1350/1200/1050/850	1400/1200/1050/800	1300/1150/1000/850
	Serpentín	Espaciado de aleta	mm.	2 - 1.4	2 - 1.4	2 - 1.5
		Tipo		Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico
		Diámetro	mm.	φ5	φ7	φ7
		Dimensiones	mm.	635×22.8×306.3	715×25.4×304.8	850×25.4×342.9
	Salida de Potencia		W	1.5	2.5	2.5
	Fusible		A	3.15	3.15	3.15
	Nivel de ruido		dB(A)	52/49/44/38	57/52/48/41	59/55/51/47
	Rango de Temperatura		°C	16~30	16~30	16~30
			°F	61~86	61~86	61~86
	Dimensiones	Dimensiones	mm.	894×291×211	1017×304×221	1135×328×247
		Empaque	mm.	948×365×289	1080×378×315	1193×410×350
		Peso neto	Kg.	10.5	13.5	16.5
		Peso bruto	Kg.	12.5	16.5	20.0
Condensadora	Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220-230V/1Ph/60Hz		
	Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo
		Entrada de poder	W	1023	1023	2420
		RLA	A	6.6	8.5	13.0
	Motor de Ventilador	Entrada de poder	W	30	40	60
		Diámetro	mm	438	445	520
		RLA	A	0.37	0.62	0.40
		Velocidad RPM	r/min.	900	880	800
	Serpentín	Espaciado de aleta	mm.	2 - 1.4	2 - 1.4	2 - 1.4
		Tipo		Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico
		Diámetro	mm.	φ7	φ7	φ7
		Dimensiones	mm.	742×38.1×550	742×38.1×550	935×38.1×660
	Nivel de ruido		dB(A)	62	62	67
	Tipo de refrigerante		Kg.	R410A / 0.97	R410A / 1.05	R410A / 1.8
	Presión de diseño		MPa	4.3/2.5	4.3/2.5	4.3/2.5
	Dimensiones	Dimensiones	mm.	848×596×320	899×596×378	965×700×396
		Empaque	mm.	881×363×645	948×420×645	1029×458×750
		Peso neto	Kg.	32	36.5	54
		Peso bruto	Kg.	35	36.5	58.5
	Rango de Temperatura		°C	20~46	20~46	-
			°F	-4~115	-4~115	-4~115
Tubería de conexión	Lado Líquido	mm(Inch)	φ6(φ1/4)	φ6(φ1/4)	φ6(φ1/4)	φ6(φ1/4)
		mm(Inch)	φ9.5(φ3/8)	φ12(φ1/2)	φ16(φ5/8)	φ16(φ5/8)
	Altura	m.	12	15	20	20
		m.	20	30	30.5	30.5